

## Productgegevensblad:

# Kabelwartels Progress® EMC messing met contacthuls

## Lange PG-aansluitschroefdraad

### Type goedkeuring: Progress MS EMV

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



**Artikelnummer:** **1180.48.465**

**EAN:** 7611614119755

**Verpakkinghoeveelheid:** 10

### Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 48

Sleutelwijdte: 65 mm

Afmeting H: 40 mm

Schroefdraadlengte L: 15 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 43 mm

Klembereik max.: 46.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Contacthuls

### Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

### Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlachtwerk

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: lang

### Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

### Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens