

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® laiton avec douille de contact pour hautes températures

Filet de raccordement métrique long

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- 1 = Filet métrique standard



Réf. d'article :	1180.10.91.040
EAN:	7611614233468
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M10x1.5
Ouverture de clé:	13 mm
Valeur de mesure H:	16 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	3 mm
Plage de serrage max.:	4 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement

Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage par la douille de contact lors de terminaison de l'écran du câble dans le presse-étoupe
-------------------	---



Instructions de montage



Données de planification

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	200 °C