

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM en laiton avec douille de contact pour hautes températures

Filet de raccordement métrique long

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filetage à pas gros métrique



Réf. d'article :	1180.20.91.140
EAN:	7611614233536
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure H:	27 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	11 mm
Plage de serrage max.:	14 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de contact

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM):	Oui
----------------------	-----

Équipement


Caractéristiques:	Très bon contact avec le blindage via la douille de contact en cas de gaine de blindage se terminant dans le presse-étoupe
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	200 °C



Instructions de montage



Données de planification