

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM con bussola di contatto per alte temperature

Filetto di raccordo corto Pg

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo



Numero Ordine:	1080.09.91.100
EAN:	7611614233604
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 9
Apertura chiave:	18 mm
Valore di misura H:	25 mm
Lunghezza filettatura L:	6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8 mm
Campo di serraggio max.:	10 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	manicotto di contatto

Sicurezza / Caratteristiche

Versione schermata (CEM):	Sì
---------------------------	----

Dotazione


Caratteristiche:	Schermatura molto efficace grazie al buon contatto tra l'anello di contatto e la treccia di schermatura che termina nel premistoppa
Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	200 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione