

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met knikbeschermingsveer

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS EMV FKN

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Lange aansluitschroefdraad



Artikelnummer:  **1080.25.52.190**

EAN: 7611614195766

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M25x1.5

Sleutelwijdte: 30 mm

Afmeting H: 104 mm

Schroefdraadlengte L: 7 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 16 mm

Klembereik max.: 19 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelvlechtwerk

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69


Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens