

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met knikbeschermingsveer

Korte PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Lange aansluitschroefdraad



Artikelnummer:  **1080.07.52.075**

EAN: 7611614195810

Verpakkingshoeveelheid: 10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 7
Sleutelwijdte:	15 mm
Afmeting H:	60 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	6 mm
Klembereik max.:	7.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk


Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens