

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® EMC messing met knikbeschermingsveer

Korte PG-aansluitschroefdraad

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Lange aansluitschroefdraad



Artikelnummer:  **1080.21.52.160**

EAN: 7611614195964

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 21

Sleutelwijdte: 30 mm

Afmeting H: 104 mm

Schroefdraadlengte L: 7 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 13 mm

Klembereik max.: 16 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Veiligheid / Eigenschappen

Afgeschermd uitvoering (EMC): Ja

Uitrusting

Eigenschappen: Zeer goed mantelcontact via de contacthulzen bij in de kabelwartel eindigend mantelplechtwerk

Type schroefdraad: Pg

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens