

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® powerCONNECT laiton nickelé

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress EMV powerCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Acier inoxydable A2 ou A4
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **1084.25**

EAN: 7611614312576

Expédition: 25


Dimensions / Forme

Filetage: M25x1.5

Ouverture de clé: 30 mm

Valeur de mesure H: 36.5 mm

Longueur du filetage L: 7 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 16 mm

Plage de serrage max.: 20.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 12.5 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 16 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de pression

Équipement

Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble 360° avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles. Construction compacte.

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C