Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing




## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
· Rostfreier Stahl A2 oder A4
· Anschlussgewinde Pg und NPT

**Artikeldaten**
Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT
Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewinde (G): M50x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.: 33.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.: 37.0 mm
Minimaler Klemmbereich: 37.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 42.0 mm
Kabelschirmdurchmesser: 38.7
Innendurchmesser: 37.7 mm
Schlüsselweite: 55 mm
Masswert (H): 44.5 mm
Gewindelänge (L): 9 mm
Zusätzlicher Hinweis: -



| **Artikel-Nr.:** | **1084.50** |
|---|---|
| EAN: | 7611614312637 |
| Versand: | 10 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Gewinde: | M50x1.5 |
| Durchmesser_Innen: | 37.7 mm |
| Schlüsselweite: | 55 mm |
| Masswert H: | 44.5 mm |
| Gewindelänge L: | 9 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Klemmbereich min.: | 37 mm |
| Klemmbereich max.: | 42 mm |
| Klemmbereich mit Inlet min.: | 33 mm |

**Montageanleitungen**

**Zertifikate**

**Planungsdaten**

# Produktdatenblatt:

| | |
|---|---|
| Klemmbereich mit Inlet max.: | 37 mm |
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |
| Kontaktierung: | Presshülse |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Eigenschaften: | Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe. |
| Gewindeart: | metrisch |
| Gewindelänge: | kurz |

**Material / Farbe**

| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Messing vernickelt |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68, IP 69 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE: | Ja |

**Lagerung / Installation / Betrieb**

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -60 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |