

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.:	➔ 1084.75
E-Nr:	121063018
EAN:	7611614312620
Versand:	1

Maße / Form

Gewinde:	M75x1.5
Schlüsselweite:	80 mm
Masswert H:	51 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen


Klemmbereich min.:	56 mm
Klemmbereich max.:	63 mm
Klemmbereich mit Inlet min.:	50 mm
Klemmbereich mit Inlet max.:	56 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Presshülse

Ausstattung

Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C