

## Productgegevensblad:

# Cable glands Progress® EMC powerCONNECT nickel-plated brass

## Korte metrische stap

### Type goedkeuring: Progress EMV powerCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Stainless steel A2 or A4
- Entry thread Pg and NPT



**Artikelnummer:** **1084.75**

**EAN:** 7611614312620

**Verpakkingshoeveelheid:** 1

### Afmetingen / Vorm

**Schroefdraad:** M75x1.5

**Sleutelwijdte:** 80 mm

**Afmeting H:** 51 mm

**Schroefdraadlengte L:** 11 mm

### Aansluitingen / Invoeringen

**Klembereik min.:** 56 mm

**Klembereik max.:** 63 mm

**Klembereik met inlaat min.:** 50 mm

**Klembereik met inlaat max.:** 56 mm

**Klemtechniek:** Compressietechniek

**Contact:** Persbus

### Uitrusting

**Eigenschappen:** Voor hoge lekstromen, concentrisch 360° schermcontact met de laagste contactweerstand en overdrachtsimpedantie. Zeer lage totale hoogte.

**Type schroefdraad:** metrisch


**Schroefdraadlengte:** kort

### Keuringen / Certificeringen

**Beschermingsklasse:** IP69

**Beschermingsklasse met voorwaarde:** IP 68 (10 bar) / IP69

**VDE:** Ja



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

## Productgegevensblad:

### Opslag / Installatie / Gebruik

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Gebruikstemperatuur min.: | -60 °C |
| Gebruikstemperatuur max.: | 100 °C |