

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.: **1084.80.650**

EAN: 7611614312651

Versand: 1

Preisgruppe: 520

Maße / Form

Gewinde: M80x2.0

Schlüsselweite: 95 mm

Masswert H: 58 mm

Gewindelänge L: 12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 58 mm

Klemmbereich max.: 65 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Presshülse

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.: 100 °C
