Productgegevensblad:

Cable glands Progress® EMC powerCONNECT nickel-plated brass




Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress EMV powerCONNECT

· Lange tweedelige dichting
· Niet volledig geïsoleerd
· 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
· Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
· Stainless steel A2 or A4
· Entry thread Pg and NPT

Artikelnummer:	**1084.80.650**
EAN:	7611614312651
Verpakkingshoeveelheid:	1



Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M80x2.0
Binnendiameter:	59.8 mm
Sleutelwijdte:	95 mm
Afmeting H:	58 mm
Schroefdraadlengte L:	12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	58 mm
Klembereik max.:	65 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek
Contact:	Persbus

Uitrusting

Eigenschappen:	Voor hoge lekstromen, concentrisch 360° schermcontact met de laagste contactweerstand en overdrachtsimpedantie. Zeer lage totale hoogte.
Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Materiaal / Kleur

Materiaal:	Messing vernikkeld

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP68, IP 69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Montage-instructies

Certificaten

Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik	
Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C