

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® powerCONNECT laiton nickelé

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress EMV powerCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Acier inoxydable A2 ou A4
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article : **1084.85.700**

E-No 121063248

EAN: 7611614312668

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Filetage: M85x2.0

Ouverture de clé: 95 mm

Valeur de mesure H: 58 mm

Longueur du filetage L: 12 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 63 mm

Plage de serrage max.: 70 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: Manchon de pression

Équipement

Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble 360° avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles. Construction compacte.

Type de filetage: métrique

Longueur du filetage: court

Homologations / Certifications


Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -60 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Température d'utilisation max.:

100 °C
