Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® powerCONNECT laiton nickelé




Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress EMV powerCONNECT

· Joint en deux parties
· Isolation non traversante
· 1 = Joint en une partie
· Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
· Acier inoxydable A2 ou A4
· Filet de raccordement Pg et NPT

Réf. d'article :	**1084.80.650**
EAN:	7611614312651
Expédition:	1



Dimensions / Forme

Filetage:	M80x2.0
Diamètre intérieur:	59.8 mm
Ouverture de clé:	95 mm
Valeur de mesure H:	58 mm
Longueur du filetage L:	12 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	58 mm
Plage de serrage max.:	65 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de pression

Équipement

Caractéristiques:	Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble 360° avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles. Construction compacte.
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Matériau / Couleur

Matériau:	Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP68, IP 69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Instructions de montage

Certificats

Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation	
Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C