Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing




Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
· Rostfreier Stahl A2 oder A4
· Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT
Merkmale: Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewinde (G): M85x2.0
Klemmbereich mit Inlet min.: - mm
Klemmbereich mit Inlet max.: - mm
Minimaler Klemmbereich: 63.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 70.0 mm
Kabelschirmdurchmesser: 67.0
Innendurchmesser: 64.7 mm
Schlüsselweite: 95 mm
Masswert (H): 58 mm
Gewindelänge (L): 12 mm



Artikel-Nr.:	**1084.85.700**
EAN:	7611614312668
Versand:	1

Maße / Form

Gewinde:	M85x2.0
Durchmesser_Innen:	64.7 mm
Schlüsselweite:	95 mm
Masswert H:	58 mm
Gewindelänge L:	12 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	63 mm
Klemmbereich max.:	70 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Kontaktierung:	Presshülse

Ausstattung

Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Material / Farbe

Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C