

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes CEM Progress® powerCONNECT laiton nickelé

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress EMV powerCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Acier inoxydable A2 ou A4
- Filet de raccordement Pg et NPT



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1184.17</b> |
| E-No                    | 121082308      |
| EAN:                    | 7611614312675  |
| Expédition:             | 25             |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M16x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 18 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm   |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 8 mm                     |
| Plage de serrage max.:             | 10.5 mm                  |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 6 mm                     |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 8 mm                     |
| technique de serrage:              | Technique de compression |
| Contact:                           | Manchon de pression      |


### Équipement

|                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble 360° avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles. Construction compacte. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

## Fiche technique du produit:

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -60 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |