

## Scheda tecnica del prodotto:

# Premistoppa Progress® CEM powerCONNECT ottone nichelato

## Filetto di raccordo lungo metrico

### Tipo di omologazione: Progress EMV powerCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Acciaio inox A2 o A4
- Filetto di raccordo Pg e NPT



**Numero Ordine:** **1184.40**

E-No: 121082738

EAN: 7611614312712

Spedizione: 10

### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M40x1.5 |
| Apertura chiave:         | 46 mm   |
| Valore di misura H:      | 42 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 13 mm   |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 28.5 mm                   |
| Campo di serraggio max.:              | 33 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 24 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 28.5 mm                   |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |
| Contatto:                             | Manicotto pressato        |


### Dotazione

Caratteristiche: Per alti correnti di dispersione, contatto concentrico 360° dello schermo con bassissima resistenza di contatto ed impedenza. Costruzione compatta.

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Si                    |



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

## Scheda tecnica del prodotto:

### **Stoccaggio / Installazione / Funzionamento**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -60 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |