

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® powerCONNECT laiton nickelé

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress EMV powerCONNECT

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- 1 = Joint en une partie
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Acier inoxydable A2 ou A4
- Filet de raccordement Pg et NPT



Réf. d'article :	1184.50
E-No	121082828
EAN:	7611614312606
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M50x1.5
Ouverture de clé:	55 mm
Valeur de mesure H:	44.5 mm
Longueur du filetage L:	14 mm

Raccords / Entrées


Plage de serrage min.:	37 mm
Plage de serrage max.:	42 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	33 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	37 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	Manchon de pression

Équipement

Caractéristiques:	Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble 360° avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles. Construction compacte.
Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-60 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C