

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM powerCONNECT ottone nichelato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress EMV powerCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Acciaio inox A2 o A4
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine: **1184.50**

E-No: 121082828

EAN: 7611614312606

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto:	M50x1.5
Apertura chiave:	55 mm
Valore di misura H:	44.5 mm
Lunghezza filettatura L:	14 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	37 mm
Campo di serraggio max.:	42 mm
Campo di serraggio con ingresso min.:	33 mm
Campo di serraggio con ingresso max.:	37 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione
Contatto:	Manicotto pressato


Dotazione

Caratteristiche:	Per alti correnti di dispersione, contatto concentrico 360° dello schermo con bassissima resistenza di contatto ed impedenza. Costruzione compatta.
------------------	---

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Si



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-60 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C