

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.: **1184.63**

EAN: 7611614312613

Versand: 5

Maße / Form

Gewinde: M63x1.5

Schlüsselweite: 70 mm

Masswert H: 49 mm

Gewindelänge L: 14 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 46 mm

Klemmbereich max.: 52 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 40 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 46 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Presshülse

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.

Gewindeart: metrisch


Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C