Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
· Rostfreier Stahl A2 oder A4
· Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikel-Nr.:	**1184.80.650**
EAN:	7611614312736
Versand:	1
Preisgruppe:	520



Maße / Form	
Gewinde:	M80x2.0
Schlüsselweite:	95 mm
Masswert H:	58 mm
Gewindelänge L:	18 mm

Anschlüsse / Einführungen	
Klemmbereich min.:	58 mm
Klemmbereich max.:	65 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Presshülse

Ausstattung	
Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-60 °C

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Einsatztemperatur max.:	100 °C