

Productgegevensblad:

Cable glands Progress® EMC powerCONNECT nickel-plated brass

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress EMV powerCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Stainless steel A2 or A4
- Entry thread Pg and NPT



Artikelnummer: **1184.75**

EAN: 7611614312729

Verpakkingshoeveelheid: 1

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M75x1.5

Sleutelwijdte: 80 mm

Afmeting H: 51 mm

Schroefdraadlengte L: 15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 56 mm

Klembereik max.: 63 mm

Klembereik met inlaat min.: 50 mm

Klembereik met inlaat max.: 56 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Persbus

Uitrusting

Eigenschappen: Voor hoge lekstromen, concentrisch 360° schermcontact met de laagste contactweerstand en overdrachtsimpedantie. Zeer lage totale hoogte.

Type schroefdraad: metrisch


Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens

Productgegevensblad:

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-60 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C