

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® CEM powerCONNECT ottone nichelato

Filetto di raccordo lungo metrico

Tipo di omologazione: Progress EMV powerCONNECT

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.
- Acciaio inox A2 o A4
- Filetto di raccordo Pg e NPT



Numero Ordine: **1184.80.650**

E-No: 121083128

EAN: 7611614312736

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

filetto: M80x2.0

Apertura chiave: 95 mm

Valore di misura H: 58 mm

Lunghezza filettatura L: 18 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 58 mm

Campo di serraggio max.: 65 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Contatto: Manicotto pressato

Dotazione

Caratteristiche: Per alti correnti di dispersione, contatto concentrico 360° dello schermo con bassissima resistenza di contatto ed impedenza. Costruzione compatta.

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: lungo

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -60 °C



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

Temperatura di esercizio max.:

100 °C
