Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing




Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

· Zweiteiliger Dichteinsatz
· nicht durchgehend isolierend
· 1 = Einteiliger Dichteinsatz
· Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
· Rostfreier Stahl A2 oder A4
· Anschlussgewinde Pg und NPT

Artikeldaten
Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT
Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
Schutzart: IP68 (bis 10 bar) / IP69
NEMA Type rating: 4X
Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewinde (G): M80x2.0
Klemmbereich mit Inlet min.: - mm
Klemmbereich mit Inlet max.: - mm
Minimaler Klemmbereich: 58.0 mm
Maximaler Klemmbereich: 65.0 mm
Kabelschirmdurchmesser: 62.0
Innendurchmesser: 59.8 mm
Schlüsselweite: 95 mm
Masswert (H): 58 mm
Gewindelänge (L): 18 mm



Artikel-Nr.:	**1184.80.650**
EAN:	7611614312736
Versand:	1

Maße / Form

Gewinde:	M80x2.0
Durchmesser_Innen:	59.8 mm
Schlüsselweite:	95 mm
Masswert H:	58 mm
Gewindelänge L:	18 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	58 mm
Klemmbereich max.:	65 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik
Kontaktierung:	Presshülse

Montageanleitungen

Zertifikate

Planungsdaten

Produktdatenblatt:

Ausstattung	
Eigenschaften:	Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Material / Farbe	
Werkstoff:	Messing vernickelt

Zulassungen / Zertifizierungen	
Schutzart:	IP68, IP 69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb	
Einsatztemperatur min.:	-60 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C