

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress EMV powerCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Einteiliger Dichteinsatz
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.
- Rostfreier Stahl A2 oder A4
- Anschlussgewinde Pg und NPT



Artikel-Nr.: **1184.85.700**

EAN: 7611614312743

Versand: 1


Maße / Form

Gewinde: M85x2.0

Schlüsselweite: 95 mm

Masswert H: 58 mm

Gewindelänge L: 18 mm



Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 63 mm

Klemmbereich max.: 70 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Kontaktierung: Presshülse

Ausstattung

Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung 360° mit tiefstem Übergangswiderstand und Transferimpedanz. Sehr geringe Bauhöhe.

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -60 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten