

Productgegevensblad:

Cable glands Progress® EMC powerCONNECT nickel-plated brass

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress EMV powerCONNECT

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- 1 = Enkelvoudig afdichtingselement
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.
- Stainless steel A2 or A4
- Entry thread Pg and NPT



Artikelnummer: **1184.85.700**

EAN: 7611614312743

Verpakkingshoeveelheid: 1

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M85x2.0

Sleutelwijdte: 95 mm

Afmeting H: 58 mm

Schroefdraadlengte L: 18 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 63 mm

Klembereik max.: 70 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Contact: Persbus

Uitrusting

Eigenschappen: Voor hoge lekstromen, concentrisch 360° schermcontact met de laagste contactweerstand en overdrachtsimpedantie. Zeer lage totale hoogte.

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69


Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -60 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens