

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes CEM Progress® Série 85 laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement Pg

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.
- Important: Pour la protection optimale du câble, il est absolument nécessaire d'appliquer le ruban CEM en cuivre fourni avec chaque livraison.
- Autres dimensions sur demande



Réf. d'article : **1000.11.85.080**

EAN: 7611614217857

Expédition: 25

Dimensions / Forme

Filetage: Pg 11

Ouverture de clé: 21/18 mm

Valeur de mesure H: 42 mm

Valeur de mesure X: 16 mm

Longueur du filetage L: 8 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 8 mm

Plage de serrage max.: 10.5 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 6 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 8 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: pince de serrage

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement


Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles

Type de filetage: Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C