

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM Série 85 en laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement métrique

Type d'homologation Progress MS CEM Série 85

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Pour la protection optimale du gainage et des fils des câbles, il est indispensable d'appliquer le ruban CEM en cuivre fourni avec le presse-étoupe.



Réf. d'article : **1000.63.85.440**

EAN: 7611614217840

Expédition: 1

Dimensions / Forme

Filetage:	M63x1.5
Ouverture de clé:	70 mm
Valeur de mesure H:	78 mm
Valeur de mesure X:	26 mm
Longueur du filetage L:	15 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	46 mm
Plage de serrage max.:	52 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	40 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	46 mm
technique de serrage:	Technique de compression
Contact:	pince de serrage

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles


Type de filetage: métrique

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Oui



Instructions de montage



Certificats



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C