

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® CEM Série 85 en laiton avec pince de serrage

Filet de raccordement Pg

- Joint en deux parties
- Isolation non traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.
- Pour la protection optimale du gainage et des fils des câbles, il est indispensable d'appliquer le ruban CEM en cuivre fourni avec le presse-étoupe.
- Autres dimensions sur demande



Réf. d'article : **1000.16.85.120**

EAN: 7611614217871

Expédition: 25

Dimensions / Forme


Filetage: Pg 16

Ouverture de clé: 24 mm

Valeur de mesure H: 47 mm

Valeur de mesure X: 20 mm

Longueur du filetage L: 8 mm



Raccords / Entrées

Plage de serrage min.: 11 mm

Plage de serrage max.: 15 mm

Plage de serrage avec entrée min.: 8 mm

Plage de serrage avec entrée max.: 11 mm

technique de serrage: Technique de compression

Contact: pince de serrage

Sécurité / Caractéristiques

Modèle blindé (CEM): Oui

Équipement

Caractéristiques: Pour forts courants de fuite, un contact concentrique de l'écran du câble avec résistances de transition et impédances de couplage les plus faibles

Type de filetage: Pg

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Indice de protection avec condition: IP 68 (10 bar) / IP69



Instructions de montage



Données de planification

Fiche technique du produit:

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C