Produktdatenblatt:

# EVolution EMC Komponenten

## Dichteinsatz

· Elektromobilität



**Artikeldaten**
Dichteinsatz
Zertifizierung: CE
Einsatzbereich: Elektromobilität
Material: Silikon HCR
Schutzart: IP 68 / IP 6K9K
Einsatztemperatur: -40°C / +140°C
Gewinde (G): M20
Klemmbereich min.: 11.9 mm
Klemmbereich max.: 12.55 mm
Masswert (H): 10 mm

| **Artikel-Nr.:** | **1089.20.97.124.03** |
|---|---|
| EAN: | 7611614477800 |
| Versand: | 25 |
| Preisgruppe: | 525 |

**Maße / Form**

| | |
|---|---|
| Gewinde: | M20 |
| Masswert H: | 10 mm |

**Anschlüsse / Einführungen**

| | |
|---|---|
| Klemmbereich min.: | 11.5 mm |
| Klemmbereich max.: | 12.55 mm |
| Klemmtechnik: | Kompressionstechnik |

**Ausstattung**

| | |
|---|---|
| Gewindeart: | metrisch |

**Material / Farbe**


| | |
|---|---|
| Werkstoff: | Silikon HCR |

**Zulassungen / Zertifizierungen**

| | |
|---|---|
| Schutzart: | IP68 |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68_IP 6k9k |

**Lagerung / Installation / Betrieb**

| | |
|---|---|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 140 °C |




Planungsdaten