

Produktdatenblatt:

Teilbarer Rahmen, Grösse Q

Teilbarer Rahmen Serie 1910 für Kabel mit und ohne Steckverbinder

· Set von 4 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 mit schwarzer Dacromet-Beschichtung



Artikel-Nr.:	⇒ 1910.Q
EAN:	7611614496979
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	40 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	39 mm
Masswert A:	74 mm
Masswert B:	61 mm
Masswert C:	26.5 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	40x39 mm
Bohrlochdistanz X:	58 mm
Bohrlochdistanz Y:	32 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmtechnik:	Lamellentechnik
---------------	-----------------

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP66
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	155 °C

Die teilbaren Rahmen der Serie 1910 ermöglichen dank den verschiedenen verfügbaren Kabeltüllen die Durchführung von Kabeln mit oder ohne Stecker mit Durchmessern von 2 bis 35 mm. Der seitliche Verschluss des Rahmens ermöglicht die Zugentlastung sowie die Systemdichtheit. Die Tüllen können innerhalb des Rahmens frei positioniert werden. Die angegebenen Schutzarten können mit jeder Kombination von Tüllen (einfach, doppelt,



Montageanleitungen



Planungsdaten

Produktdatenblatt:

vierfach, gross) erreicht werden. Die umspritzte Dichtung und damit die vollständige V0-Selbstverlöschung des Systems machen die Serie 1910 zu einem einzigartigen Produkt.

- Mehrere Konfigurationen im gleichen Rahmen
- Befestigungsschrauben in Stahl AISI304
- Schutzart IP66 und NEMA 4X (indoor)
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- aufgespritzte Dichtung gemäss UL 94 V-0
- Farbe schwarz