

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile per cavi, taglia 16

Telaio divisibile Serie 1910 per cavi con e senza connettori

· Set di 4 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet



Numero Ordine: **1910.16**

EAN: 7611614501291

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 86 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 39 mm

Valore di misura A: 120 mm

Valore di misura B: 61 mm

Valore misurato C: 26.5 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 86x39 mm

Distanza tra i fori X: 103 mm

Distanza tra i fori Y: 32 mm

Collegamenti / Introduzioni

Tecnica di serraggio: tecnica lamellare

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 155 °C

Grazie ai vari passacavi disponibili, i telai divisibili della serie 1910 consentono di far passare cavi con o senza spina con diametri da 2 a 35 mm. La chiusura laterale del telaio garantisce lo scarico delle tensioni e la protezione dall'acqua. I gommini di apertura possono essere posizionati liberamente all'interno del telaio. Il grado di protezione IP66



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

o NEMA 4X può essere raggiunto con qualsiasi combinazione di gommini (singoli, doppi, quadrupli, a strappo, grandi). La guarnizione sovrastampata e quindi la completa autoestinguenza V0 del sistema rendono la serie 1910 un prodotto unico.

- Molteplici configurazioni nello stesso telaio
- Viti di fissaggio in acciaio AISI304
- Grado di protezione IP66 e NEMA 4X (uso interno)
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- guarnizione costampata sec. UL 94 V-0
- Colore nero