

Fiche technique du produit:

Cadre divisible avec double brosse, profil bas

Barre d'entrée de câbles avec double brosse

Réf. d'article :	➔ 1910.ZZ.L3
EAN:	7611614499352
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	63 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	18 mm
Valeur de mesure A:	99 mm
Valeur dimensionnelle B:	41.4 mm
Valeur de mesure C:	26.5 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	63x18 mm
Distance entre les trous X:	83 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-25 °C
Température d'utilisation max.:	80 °C

La série 1910.ZZ est un cadre divisible avec 2 rangées de brosses. Il est destiné au passage de câbles avec ou sans connecteurs, lorsqu'il n'est pas nécessaire d'assurer l'étanchéité et la décharge de traction. Protection efficace contre la poussière et les débris grâce à la double brosse.

- Cadre de brossage pour câbles avec ou sans connecteurs
- Double brosse offrant une protection accrue contre la poussière
- Couleur noir



Données de planification