

Produktdatenblatt:

Teilbarer Rahmen, low profile, 3 Durchgänge

Teilbarer Rahmen Serie 1911 low-profile für Kabel mit und ohne Stecker

- Ein Set von 2 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 mit schwarzer Dacromet-Beschichtung



Artikel-Nr.:  **1911.L3**

EAN: 7611614496917

Versand: 10

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	63 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	18 mm
Masswert A:	99 mm
Masswert B:	41 mm
Masswert C:	26 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	63x18 mm
Bohrlochdistanz X:	83 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit: Selbstlöschend nach UL 94 V-0

Ausstattung

Eigenschaften: Halogen und Silikon frei

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP66

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 155 °C

Das 1911-Low-Profile-Kabeldurchführungssystem besteht aus einem teilbaren Rahmen, der für die Aufnahme von kleinen (1919.SPP) Kabeltüllen ausgelegt ist. Mit allen Kombinationen von Tüllen, z.B. Einzel-, Doppel- und Vierfachtüllen, werden die angegebenen Schutzarten erreicht. Die umspritzte Dichtung garantiert schnellere Installationszeiten und die vollständige V0-Selbstverlöschung des Systems.

- für kleine 1919.SPP Tüllen
- Befestigungsschrauben in Stahl AISI304
- IP66 zertifiziert, Nema 4X* mit beliebiger Kombination von Tüllen
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- aufgespritzte Dichtung gemäss UL 94 V-0
- Farbe schwarz



Montageanleitungen



Planungsdaten