

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile per cavi, low-profile, 5 passaggi

Telaio divisibile Serie 1911 a basso profilo per cavi con e senza connettori

· Set di 2 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet



Numero Ordine: **1911.L5**

EAN: 7611614496931

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
lunghezza: 112 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto)
larghezza: 18 mm

Valore di misura A: 146 mm

Valore di misura B: 41 mm

Valore misurato C: 26 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/
cassetta Ø: 112x18 mm

Distanza tra i fori X: 130 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP66

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 155 °C

Il sistema di ingresso cavi a basso profilo 1911 è costituito da un telaio scomponibile progettato per ospitare gommini piccoli (1919.SPP) per cavi con o senza connettori. Con tutte le combinazioni di gommini, ad esempio singoli, doppi e quadrupli, sono garantiti IP66 e NEMA 4X*. La guarnizione sovrastampata garantisce tempi di installazione più rapidi e la completa autoestinguenza V0 del sistema.

- per piccoli gommini 1919.SPP
- Viti di fissaggio in acciaio AISI304
- Certificato IP66, Nema 4X* con ogni combinazione di gommini
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- guarnizione costampata sec. UL 94 V-0



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

· Colore nero