

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio scomponibile, basso profilo, installazione posteriore, 3 passaggi

Telaio divisibile Serie 1912.Lx.FT a basso profilo per montaggio posteriore

Numero Ordine:	➔ 1912.L3.FT
EAN:	7611614503998
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	63 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	18 mm
Valore di misura A:	99 mm
Valore di misura B:	41.4 mm
Valore misurato C:	26.5 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	63x18 mm
Distanza tra i fori X:	83 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP66
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

I telai sdoppiabili a basso profilo 1912.Lx.FT sono dotati di inserti filettati e di rubinetti frontali che consentono l'installazione sulla parte posteriore del pannello e mantengono pulita la parte anteriore evitando l'accumulo di sporco. Tutti gli altri dati tecnici sono identici a quelli della serie standard 1910.

- Superficie piana senza deposito di sporco
- Installazione posteriore con inserti filettati M4
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- guarnizione costampata sec. UL 94 V-0
- Colore nero



Dati di pianificazione