

Fiche technique du produit:

Cadre divisible, profil bas, installation à l'arrière, 5 passages

Cadre divisible série 1912.Lx.FT low profile pour montage arrière

Réf. d'article :	➔ 1912.L5.FT
EAN:	7611614499666
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	112 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	18 mm
Valeur de mesure A:	146 mm
Valeur dimensionnelle B:	41.4 mm
Valeur de mesure C:	26.5 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	112x18 mm
Distance entre les trous X:	130 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications


Indice de protection:	IP66
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Les cadres divisibles 1912.Lx.FT à profil bas sont équipés d'inserts filetés et de robinets frontaux qui permettent l'installation sur la partie arrière du panneau et maintiennent la partie avant propre en évitant l'accumulation de saletés. Toutes les autres données techniques sont exactement les mêmes que celles de la série 1910 standard.

- Surface plane sans dépôt de saleté
- installation à l'arrière grâce à des inserts filetés M4
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- joint surmoulé conforme à UL 94 V-0
- Couleur noir



Données de planification