

Fiche technique du produit:

Cadre divisible série 1913, coudé à 90°, taille 24

Cadre divisible série 1913, coudé à 90°, taille 24

Réf. d'article :	➔ 1913.2490
EAN:	7611614497006
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	112 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	39 mm
Valeur de mesure A:	146 mm
Valeur dimensionnelle B:	76.3 mm
Valeur de mesure C:	84.2 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	112x39 mm
Distance entre les trous X:	130 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

Ce système d'entrée de câble à 90° est utilisé lorsque la construction de la machine ne permet pas l'entrée de câbles droits, ou lorsqu'un design agréable est requis. Il convient à la fois aux câbles avec ou sans connecteurs et aux conduits ondulés, ou à un mélange des deux. Les œilletons peuvent être logés librement dans le cadre.

- Sortie de câble 90°
- Multiples configurations dans le même cadre
- Vis du cadre en acier inoxydable AISI304
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- Couleur noir



Données de planification