

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio divisibile Serie 1913, angolato a 90°, taglia 24

Telaio divisibile Serie 1913, angolato a 90°, taglia 24

Numero Ordine:	➡ 1913.2490
EAN:	7611614497006
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza:	112 mm
Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza:	39 mm
Valore di misura A:	146 mm
Valore di misura B:	76.3 mm
Valore misurato C:	84.2 mm
Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø:	112x39 mm
Distanza tra i fori X:	130 mm
Distanza tra i fori Y:	32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità:	Autoestinguente secondo UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Dotazione

Caratteristiche:	Senza alogeni e silicone
------------------	--------------------------

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione:	IP54
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	155 °C

Questo sistema di ingresso cavi a 90° viene utilizzato quando la struttura del macchinario non consente l'ingresso di cavi dritti o quando è richiesto un design accattivante. È adatto sia per i cavi con o senza connettori che per le guaine corrugate, o per una loro combinazione. I gommini possono essere inseriti liberamente nel telaio.

- Uscita cavo a 90°
- Molteplici configurazioni nello stesso telaio
- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- Colore nero



Dati di pianificazione