

Produktdatenblatt:

Modul-Rahmen erweitert, 1.5 Fenster

Modul-Rahmen erweitert, Grösse 24, 1.5 Fenster

· Set von 4 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 mit schwarzer Dacromet-Beschichtung



Artikel-Nr.:	➔ 1914.24MX15
EAN:	7611614497013
Versand:	10

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	114 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	72 mm
Masswert A:	146 mm
Masswert B:	95 mm
Masswert C:	26 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	114x72 mm
Bohrlochdistanz X:	130 mm
Bohrlochdistanz Y:	32/26 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	155 °C

Der teilbare Rahmen 1914.MX15 ermöglicht die Durchführung von bis zu 60 Kabeln mit oder ohne Stecker oder von einem oder zwei Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm durch Schaltschrank- oder Maschinenwände. Die kleinen und grossen Tüllen können im Inneren des Rahmens frei positioniert werden. Der Rahmen ist durch drei Edelstahlschrauben auf der rechten Seite fest verschlossen.

- Mehrere Konfigurationen im gleichen Rahmen
- Rahmenschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- Inklusive separater Flachdichtung
- Ausführung mit Gewindeeinsätzen auf Anfrage
- Farbe schwarz



Montageanleitungen



Planungsdaten