

## Fiche technique du produit:

### Passe-câbles élargie, 1.5 fenêtres. IP54

#### Passe-câbles élargie, dimension 24, 1.5 fenêtres. IP54

· Un jeu de 4 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet.



**Réf. d'article :** **1914.24MX15**

**EAN:** 7611614497013

**Expédition:** 10

#### Dimensions / Forme

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:     | 114 mm    |
| Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond): | 72 mm     |
| Valeur de mesure A:                                    | 146 mm    |
| Valeur dimensionnelle B:                               | 95 mm     |
| Valeur de mesure C:                                    | 26 mm     |
| Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:                | 114x72 mm |
| Distance entre les trous X:                            | 130 mm    |
| Distance entre les trous de forage Y:                  | 32/26 mm  |

#### Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

#### Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

#### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 155 °C |

Le cadre divisible 1914.MX15 permet de faire passer jusqu'à 60 câbles avec ou sans connecteurs ou un ou deux câbles d'un diamètre maximal de 35 mm à travers les parois d'une armoire électrique ou d'une machine. Les petits et grands œillets peuvent être positionnés librement à l'intérieur du cadre. Le cadre est fermement fermé par trois vis en acier inoxydable sur le côté droit.

- Multiples configurations dans le même cadre
- Vis du cadre en acier inoxydable AISI304
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- Joint externe inclus
- inserts filetés version sur demande
- Couleur noir



Instructions de montage



Données de planification