

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio per cavi allargato, 1.5 finestre

Telaio per cavi allargato, taglia 24, 1.5 finestre

· Set di 4 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet



Numero Ordine: **1914.24MX15**

EAN: 7611614497013

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 114 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 72 mm

Valore di misura A: 146 mm

Valore di misura B: 95 mm

Valore misurato C: 26 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 114x72 mm

Distanza tra i fori X: 130 mm

Distanza tra i fori Y: 32/26 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 155 °C

Il telaio sdoppiabile 1914.MX15 consente di far passare fino a 60 cavi con o senza connettori o uno o due cavi con diametro fino a 35 mm attraverso le pareti di armadi elettrici o macchine. I gommini piccoli e grandi possono essere posizionati liberamente all'interno del telaio. Il telaio si chiude saldamente grazie a tre viti in acciaio inox sul lato destro.

- Molteplici configurazioni nello stesso telaio
- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- Guarnizione esterna inclusa
- Versione con inserti filettati su richiesta
- Colore nero



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione