

Fiche technique du produit:

Passe-câbles divisible, IP54, dimension 24

Passe-câbles divisible, IP54, dimension 24

· Un jeu de 4 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet.



Réf. d'article : **1914.24M**

EAN: 7611614497037

Expédition: 10

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	114 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	40 mm
Valeur de mesure A:	146 mm
Valeur dimensionnelle B:	63 mm
Valeur de mesure C:	25 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	114x40 mm
Distance entre les trous X:	130 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité: Autoextinguible suivant UL 94 V-0

Équipement

Caractéristiques: Sans halogène ni silicone

Homologations / Certifications

Indice de protection: IP54

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

La série de cadres divisibles 1914.24M permet de faire passer jusqu'à 40 câbles avec ou sans connecteur ou un ou deux câbles d'un diamètre maximal de 35 mm à travers les parois des armoires électriques ou des machines. Les petits et grands passe-câbles peuvent être positionnés librement à l'intérieur du cadre. Ce cadre est la structure de base pour la version extensible MX.

- Multiples configurations dans le même cadre
- Vis du cadre en acier inoxydable AISI304
- Joint externe inclus
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- Couleur noir



Instructions de montage



Données de planification