

Produktdatenblatt:

Modul-Rahmen erweitert, 2 Fenster

Modul-Rahmen erweitert, Grösse 24, mehrere Fenster

· Set von 4 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 mit schwarzer Dacromet-Beschichtung



Artikel-Nr.:	1914.24MX2
EAN:	7611614497051
Versand:	1
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	114 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	92 mm
Masswert A:	146 mm
Masswert B:	115 mm
Masswert C:	26 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	114x92 mm
Bohrlochdistanz X:	130 mm
Bohrlochdistanz Y:	32/20/32 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	155 °C

Die Familie der teilbaren Rahmen 1914.24MXx ist eine modulare Lösung für Installationen, bei denen eine große Anzahl von Kabeln durch Schaltschrankwände oder Maschinen geführt werden muss. Diese Lösung ist nicht nur modular, sondern auch eine allgemeine Lösung, die als Hauptkabeleinführung verwendet werden kann. Es können sowohl Kabel mit als auch ohne Stecker verlegt werden (40 pro Modul) und zukünftige Upgrades können einfach, kostengünstig und schnell durchgeführt werden.

- Mehrere Konfigurationen im gleichen Rahmen
- Rahmenschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- Inklusive separater Flachdichtung
- Farbe schwarz



Montageanleitungen



Planungsdaten