

Fiche technique du produit:

Passe-câbles élargie, 2 fenêtres

Passe-câbles élargie, dimension 24, plusieurs fenêtres. IP54

· Un jeu de 4 vis de fixation en acier AISI304 inoxydable avec finition noire dacromet.



Réf. d'article :	1914.24MX2
EAN:	7611614497051
Expédition:	1

Dimensions / Forme

Ouverture d'installation (paroi/plafond) longueur:	114 mm
Largeur de l'ouverture d'installation (paroi/plafond):	92 mm
Valeur de mesure A:	146 mm
Valeur dimensionnelle B:	115 mm
Valeur de mesure C:	26 mm
Couvercle pour boîte/boîtier/coffret Ø:	114x92 mm
Distance entre les trous X:	130 mm
Distance entre les trous de forage Y:	32/20/32 mm

Sécurité / Caractéristiques

Inflammabilité:	Autoextinguible suivant UL 94 V-0
-----------------	-----------------------------------

Équipement

Caractéristiques:	Sans halogène ni silicone
-------------------	---------------------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP54
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	155 °C

La famille de cadres divisibles 1914.24MXx est une solution modulaire pour les installations où une grande quantité de câbles doit être acheminée à travers les parois d'armoires électriques ou de machines. Cette solution n'est pas seulement modulaire, c'est aussi une solution générale qui peut être adoptée comme entrée de câble principale. Les deux types de câbles, avec ou sans connecteurs, peuvent être acheminés (40 pour chaque module) et les mises à jour futures peuvent facilement être effectuées de la manière la plus économique et la plus rapide.

- Multiples configurations dans le même cadre
- Vis du cadre en acier inoxydable AISI304
- Forces d'extraction élevées selon EN 62444
- Résistance mécanique IK10
- Joint externe inclus
- Couleur noir



Instructions de montage



Données de planification