

Scheda tecnica del prodotto:

Telaio per cavi, allargato, 2 finestre

Telaio per cavi allargato, taglia 24, multiple finestre

· Set di 4 viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI304 con finitura nero dacromet



Numero Ordine:  **1914.24MX2**

EAN: 7611614497051

Spedizione: 1

Dimensioni / Forma

Apertura di montaggio (parete/soffitto) lunghezza: 114 mm

Apertura di montaggio (parete/soffitto) larghezza: 92 mm

Valore di misura A: 146 mm

Valore di misura B: 115 mm

Valore misurato C: 26 mm

Coperchio per scatola/alloggiamento/ cassetta Ø: 114x92 mm

Distanza tra i fori X: 130 mm

Distanza tra i fori Y: 32/20/32 mm

Sicurezza / Caratteristiche

Infiammabilità: Autoestinguente secondo UL 94 V-0

Dotazione

Caratteristiche: Senza alogeni e silicone

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP54

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 155 °C

La famiglia di telai splittabili 1914.24MXx è una soluzione modulare per le installazioni in cui è necessario far passare una grande quantità di cavi attraverso le pareti dei quadri elettrici o delle macchine. Questa soluzione non è solo modulare, ma è anche una soluzione generale che può essere adottata come ingresso principale dei cavi. È possibile far passare entrambi i cavi, con o senza connettori (40 per ogni modulo) e gli aggiornamenti futuri possono essere facilmente eseguiti nel modo più economico e veloce.

- Molteplici configurazioni nello stesso telaio
- Viti del telaio in acciaio inox AISI304
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Robusto IK10
- Guarnizione esterna inclusa



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione

Scheda tecnica del prodotto:

· Colore nero