

## Produktdatenblatt:

# Modul-Rahmen erweitert, 3 Fenster

## Modul-Rahmen erweitert, Grösse 24, mehrere Fenster

· Set von 4 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 mit schwarzer Dacromet-Beschichtung



|              |               |
|--------------|---------------|
| Artikel-Nr.: | 1914.24MX3    |
| EAN:         | 7611614497068 |
| Versand:     | 1             |

### Maße / Form

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:   | 114 mm            |
| Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:  | 144 mm            |
| Masswert A:                         | 146 mm            |
| Masswert B:                         | 166 mm            |
| Masswert C:                         | 26 mm             |
| Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø: | 114x144 mm        |
| Bohrlochdistanz X:                  | 130 mm            |
| Bohrlochdistanz Y:                  | 32/20/32/20/32 mm |

### Sicherheit / Eigenschaften

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Entflammbarkeit: | Selbstlöschend nach UL 94 V-0 |
|------------------|-------------------------------|

### Ausstattung

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Eigenschaften: | Halogen und Silikon frei |
|----------------|--------------------------|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP54 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 155 °C |

Die Familie der teilbaren Rahmen 1914.24MXx ist eine modulare Lösung für Installationen, bei denen eine große Anzahl von Kabeln durch Schaltschrankwände oder Maschinen geführt werden muss. Diese Lösung ist nicht nur modular, sondern auch eine allgemeine Lösung, die als Hauptkabeleinführung verwendet werden kann. Es können sowohl Kabel mit als auch ohne Stecker verlegt werden (40 pro Modul) und zukünftige Upgrades können einfach, kostengünstig und schnell durchgeführt werden.

- Mehrere Konfigurationen im gleichen Rahmen
- Rahmenschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- Inklusive separater Flachdichtung
- Farbe schwarz



Montageanleitungen



Planungsdaten