

Produktdatenblatt:

Modul-Rahmen teilbar, IP54, Grösse 16

Modul-Rahmen teilbar, Grösse 16

· Set von 4 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 mit schwarzer Dacromet-Beschichtung



Artikel-Nr.:	⇒ 1914.16M
EAN:	7611614497020
Versand:	10
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	86 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	40 mm
Masswert A:	120 mm
Masswert B:	63 mm
Masswert C:	26.4 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	86x40 mm
Bohrlochdistanz X:	103 mm
Bohrlochdistanz Y:	32 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	155 °C

Die teilbaren Rahmen der Serie 1914.16M ermöglichen die Durchführung von bis zu 32 Kabeln mit oder ohne Stecker oder von einem oder zwei Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 35 mm durch Schaltschränke oder Maschinenwände. Die kleinen und grossen Tüllen können im Inneren des Rahmens frei positioniert werden. Dieser Rahmen ist die Basisstruktur für die erweiterbare MX-Version.

- Mehrere Konfigurationen im gleichen Rahmen
- Rahmenschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Inklusive separater Flachdichtung
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- Farbe schwarz



Montageanleitungen



Planungsdaten