

Produktdatenblatt:

Modul-Rahmen erweitert, 3 Fenster

Modul-Rahmen erweitert, Grösse 16, mehrere Fenster

· Set von 4 Befestigungsschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304 mit schwarzer Dacromet-Beschichtung



Artikel-Nr.:	1914.16MX3
EAN:	7611614497082
Versand:	1
Preisgruppe:	580

Maße / Form

Einbauöffnung (Wand/Decke) Länge:	86 mm
Einbauöffnung (Wand/Decke) Breite:	144 mm
Masswert A:	120 mm
Masswert B:	167 mm
Masswert C:	26.4 mm
Deckel für Dose-/Gehäuse-/Kasten Ø:	86x144 mm
Bohrlochdistanz X:	103 mm
Bohrlochdistanz Y:	2x(32+20)+32 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Entflammbarkeit:	Selbstlöschend nach UL 94 V-0
------------------	-------------------------------

Ausstattung

Eigenschaften:	Halogen und Silikon frei
----------------	--------------------------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP54
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	155 °C

Die Familie der teilbaren Rahmen 1914.16MXx ist eine modulare Lösung für Installationen, bei denen eine grosse Anzahl von Kabeln durch Schaltschrankwände oder Maschinen geführt werden muss. Diese Lösung ist nicht nur modular, sondern auch eine allgemeine Lösung, die als Hauptkabeleinführung verwendet werden kann. Es können sowohl Kabel mit als auch ohne Stecker verlegt werden (32 pro Modul) und zukünftige Upgrades können einfach, kostengünstig und schnell durchgeführt werden.

- Mehrere Konfigurationen im gleichen Rahmen
- Rahmenschrauben aus rostfreiem Stahl AISI304
- Hohe Auszugskräfte nach EN 62444
- Robuste Konstruktion IK10
- Inklusive separater Flachdichtung
- Farbe schwarz



Montageanleitungen



Planungsdaten